

Страница продукта
на сайте

Манопур Кат Ф

КАТАЛИЗАТОР ПРОЦЕССА ВСПЕНИВАНИЯ ПОЛИУРЕТАНОВЫХ ИНЬЕКЦИОННЫХ СОСТАВОВ

ОПИСАНИЕ

Манопур Кат Ф - катализатор, специально разработанный для ускорения реакции между компонентами А и Б полиуретановых вспенивающихся инъекционных составов Манопур.

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

Ускорение процесса полимеризации и вспенивания инъекционных составов Манопур, когда это необходимо: пониженные температуры, значительный водоприток и т.п.

ТЕХНОЛОГИЯ ПРИМЕНЕНИЯ

Катализатор добавляют предварительно в компонент А (смолу), из расчета % от общей массы смеси компонентов А и Б.

ХРАНЕНИЕ

12 месяцев в ненарушенной оригинальной упаковке в сухом крытом помещении, при температуре не ниже 5°C и не выше 35°C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Таблица 1. Технические характеристики Манопур Кат Ф.

Параметры	Показатели
Внешний вид продукта	Светло-желтая прозрачная жидкость
Запах	Характерный

УПАКОВКА

Поставляется в банках 1 кг и 2 кг.

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

- Обеспечьте хорошую вентиляцию в помещении.
- Избегайте контакта с кожей и слизистой, а также попадание материала в пищевые продукты.
- Работайт в резиновых перчатках и защитных очках. При попадании материала на кожу, промойте это место мыльной водой. При попадании материала в глаза промойте их чистой водой, при этом старайтесь не тереть. Если раздражение не прошло, обратитесь за помощью к врачу.
- По запросу можно получить Листы безопасности на материал.
- Пустая упаковка и отходы после применения материала, должны быть утилизированы в соответствии с местными правилами.

ГАРАНТИИ

Информация, изложенная в данном техническом описании, получена на основании лабораторных испытаний и библиографического материала. Компания ГИДРОЗО оставляет за собой право вносить изменения в описание без предварительного предупреждения. Использование данной информации не по назначению возможно только с письменного разрешения компании ГИДРОЗО. Данные по расходу, физическим показателям, производительности и технологии основываются на нашем опыте работы с материалом. Показатели могут варьироваться в зависимости от рабочих и погодных условий. Для получения точных данных следует провести испытания непосредственно на строительной площадке, ответственность за проведение испытаний берет на себя покупатель. Гарантии компании не могут превышать стоимости купленного продукта. За дополнительной информацией просьба обращаться в Технический отдел компании ГИДРОЗО. Эта версия документа полностью заменяет предыдущее описание.



Товар
сертифицирован
ГОСТ ИСО 9001-2011

МОСКВА
+7 (495) 660-96-27

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 240-06-88

КАЗАНЬ
+7 (843) 238-48-04

ЕКАТЕРИНБУРГ
+7 (343) 287-08-22

ПЕРМЬ
+7 (905) 860-03-31

РОСТОВ-НА-ДОНЕ
+7 (863) 300-49-00

ГИДРОЗО[®]